

	TECHNICAL DATASHEET <i>SCHEDA TECNICA</i>		Cod.: F350A44675070
	FAMILY NAME: F35 – Valvola sovrappressione	Rev.: 0	
	FAMIGLIA: <i>F35 – Overpressure Valve</i>	Data: 08/07/2021	

	WORKING CHARACTERISTICS	
	Working pressure:	0-18 bar
	Overpressure release	7 bar ± 0,5 bar
	Room temperature:	80°C
	Fluid temperature:	140°C
	Flow direction:	Bidirectional
	Nominal diameter:	Ø 4 mm
	CARATTERISTICHE DI LAVORO	
	Pressione di esercizio:	0-18 bar
	Rilascio Sovrappressione:	7 bar ± 0,5 bar
PHYSICAL CHARACTERISTICS		
Valve body:	PPSU	
Sealing:	FKM	
Core:	PPS	
Spring:	AISI 316	
Assembly:	Clip	
INSTALLATION		
The product can be installed in any positions without compromise the functionality		
APPLICATIONS		
Wherever the overpressure control is needed		
Coffee machine		
Boiler		
HYDRAULIC CONNECTIONS		
Inlet/Outlet:	Push-in fitting 6 mm	
Inlet/Outlet:	Push-in fitting 6 mm	
Overpressure:	Hose connector 8 mm	
See scheme below		
ELECTRICAL CONNECTIONS		
SOLENOID RANGE		
MARKS AND CERTIFICATIONS		
Only NSF material		
INSTALLAZIONE		
Il prodotto può essere montato in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento		
APPLICAZIONI		
Ovunque necessari il controllo della pressione in eccesso		
Macchine caffè		
Boiler		
CONNESSIONI IDRAULICHE		
Ingresso/Uscita:	Raccordo rapido 6 mm	
Ingresso/Uscita:	Raccordo rapido 6 mm	
Sovrappressione:	Portagomma 8 mm	
Vedere schema sotto riportato		
CONNESSIONI ELETTRICHE		
GAMMA SOLENOIDI		
MARCHI ED APPROVAZIONI		
Solo materiali NSF		